

# データ入稿条件

## ●入稿データ

※入稿に使うメディア内には必要なファイルだけお入れ下さい。  
併せて弊社が用意する「印刷物入稿チェックシート」にご記入をお願いします。

- 画像（Photoshop. eps）データ
- 画像を配置したIllustratorデータ
- カンパとして出力見本と、jpg画像

## ●注意事項

- 弊社ではMacOS、Illustratorを推奨しています。  
推奨：Illustrator 8.01～CS2※その他のアプリケーションでのデータについては、ご相談下さい。弊社で対応できないアプリケーションで製作されている場合は、お断りする場合がございます。ご了承下さい。
  - 全てのデータには必ず拡張子をつけて下さい。
  - ファイル名に以下の文字は使用しないで下さい。  
., "/ ¥ [ ] : ; = < > ? \$ + \*
  - ウィルスチェック  
当社では「ディスクバリア」「カスペルスキー」等のソフトを使用して入稿メディアをチェックしています。  
尚、お客様から送られてきたデータがウィルスに感染している場合、印刷をお断りする場合がございますので、事前のウィルスチェックをお願いいたします。
  - データは必ずバックアップをお取りください。  
郵送の最中の事故などによるデータ紛失に関しましては、当社はいかなる責任も負いかねます。  
あらかじめご了承ください。
  - 当社ではデータ受け入れに当たっては、完全データにてお願い致しております。  
出力不可能なデータ、出力に非常に手間がかかるデータは別途費用が必要になります。  
出稿時には必ず最終チェックをお願いします。
  - データ受注後の当社での修正・訂正は、一切行いません。
  - 公序良俗に反するもの、著作権・肖像権などを侵害する恐れのあるもの、またはアダルト関連のものはお引き受けできませんので、あらかじめご了承下さい。
- 上記内容をよくお読みの上、わからない点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社 二友 <http://www.niyuu.com>

〒332-0012 埼玉県川口市本町4-2-3 友愛センタービル8階

TEL:048-250-4667 FAX:048-458-3250

EMAIL: [info@niyuu.com](mailto:info@niyuu.com) 担当:朱

## ●Illustrator 注意事項

- トンボを必ず入れて下さい。  
用紙と同じサイズのボックスを制作し（塗り、線ともなしに指定してください）、ガイドラインにします。  
そのガイドラインを選択し、フィルタークリエイタートリムマークでトンボを入れて下さい。  
『オブジェクト→トンボ』は使用しないでください。
- 塗り足は必ず3mm考慮して下さい。仕上げの裁断時に必要になります。
- カラー（CMYKとRGB）について  
弊社にご入稿いただく版下データの色に関しましては、必ず『CMYKカラーモード』をご指定ください。  
特色（DIC/PANTONE）につきましては、ご相談下さい。
- 文字データはアウトライン化して下さい。  
文字はすべてアウトライン処理を行って下さい。アウトライン処理を忘れた場合、再入稿していただかなければ作業が進行できません。アウトライン後孤立点と、アウトライン化されなかった文字は必ず削除して下さい。
- 写真データを配置する際は必ずリンクにチェックを入れてください。  
配置する画像は「Photoshop EPS形式」で保存し、リンク先の写真データをフォルダ内に入れ忘れることのないようご注意ください。
- Illustrator 9以降の機能（透明効果・フィルタ・グラデーションメッシュ等）は出力できない場合がありますのでご使用されないようお願いします。同様の効果をPhotoshopで行い、eps画像で入稿される場合は問題ありません。

## ●Photoshop注意事項

- RGBデータは出力できません。必ずCMYKに変換して下さい。
- 文字の入ったカラーデータの場合、文字の色で黒が使われる場合は必ずK1色で作成してください。（RGBで作成してからCMYKに変換しないでください）
- 保存形式はEPSでオプションのエンコーディングをJPEG（最高画質 - 低圧縮率）でお願いします。
  - ・ハーフトーンスクリーン情報
  - ・トランスファー関数
  - ・ポストスクリプトカラー管理のチェックは入れないで下さいにして下さい。チェックを入れると色が変化する場合があります。
- ダブルトーンは使えません  
※レイヤーを統合していないとEPS保存できませんのでご注意下さい。
- 印刷物等スキャニング&色補正などの注意事項  
印刷物をスキャニングをするとモアレが生じます。モアレ等除去は、当社では行いません。  
画像は原寸サイズで解像度300～350dpiにして下さい。  
線画は2階調モードで原寸サイズ、1200dpi。これ以上解像度をあげても印刷の仕上がりは変わりません。